

Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r nr223, poz.1655 z późniejszymi zmianami) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego :

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA NR PO-II-370/ZZP-3/17/10

Nazwa i adres Zamawiającego : URZĄD MORSKI w Szczecinie, PLAC BATOREGO 4, 70-207 SZCZECIN, Woj. Zachodniopomorskie

Osoba upoważniona do kontaktów : Joanna RajECKa, tel. 091 4403 523, fax: 091 4403 441, e-mail: rajecka@ums.gov.pl

Tryb i rodzaj zamówienia : PRZETARG NIEOGRANICZONY – robota budowlana

Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia : www.ums.gov.pl

1. Określenie przedmiotu zamówienia (Wspólny słownik zamówień CPV: 45213340-8)

Przedmiotem zamówienia jest :

Przedmiotem zamówienia jest remont stałych znaków nawigacyjnych.
Symbol kategorii CPV: 45213340 - 8

Stawa górna nabieżnika „INA N-S”
Stawa dolna nabieżnika „INA N”
Stawa dolna nabieżnika „INA S”

STAWA GÓRNA NABIEŻNIKA „INA”



Lokalizacja na 53.445 km toru wodnego Świnoujście – Szczecin, 795 m na wschód od osi toru wodnego Szczecin – Świnoujście, na lądzie stałym.

Stalowa, czterościenna, ażurowa konstrukcja wysokości 27,00 m z latarnią i galeryjką i stożkowym dachem.

Kolorystyka znaku w części górnej kolor pomarańczowy (RAL 2008) w części dolnej kolor biały (9003). Stawa wybudowana 1959 w miejsce zniszczonego znaku podczas wojny.

Stawa posadowiona na cokole betonowym w kształcie ostrosłupa ściętego o przekroju kwadratu, wymiarach podstawy 8,00 x 8,00 x 2,20 wysokości i wymiarach platformy cokołu 4,5 x 4,5 m wystającej nad poziom terenu ok. 0,60 m posadowiony na palach, których głębokość zabcia nie jest znana. Podstawa kratownicy wieży o wymiarach 3,20 x 3,20 m z kątownika 120 x 120 x 12 mm została zamocowana do bloku fundamentowego przez zatopienie w betonie dolnego segmentu wieży. Konstrukcja poszczególnych segmentów wieży wykonana metodą spawania, natomiast łączenie segmentów oraz znaków szczytowych skręcane śrubami.

Zakres zamówienia

Czyszczenie strumieniowo – ściernie do stopnia SA 2,0 wszystkich zewnętrznych stalowych elementów konstrukcji kratowej i laterny.

Do malowania stawy, stosować farby i metody gwarantujące dziesięcioletni okres trwałości powłoki malarskiej i kolorystyki, typ farby właściwy dla obiektów zlokalizowanych w rejonach bagiennych w środowisku o znacznym zanieczyszczeniu chemicznym.

Przewidziane kolory dla części dolnej biały RAL 9003, część górna z laterną – pomarańczowy RAL 2008,

Wnętrze znaku, czyszczenie wnętrza laterny, czyszczenie i udrożnienie kratak wentylacyjnych, zabezpieczenie antykorozyjne, malowanie farbami nawierzchniowymi gwarantującymi wieloletni okres trwałości. Wnętrze laterny pomalować farbą w kolorze czarnym matowym.

Blok fundamentowy

Rozbiórka zniszczonej nawierzchni bloku fundamentowego przez rozkucie na głębokość do 15 cm, Nawiercenie otworów i wklejenie prętów Ø6, ułożenie siatki zbrojeniowej o oczkach 15 x 15 z prętów zbrojeniowych Ø6.

Wykonanie nowej nawierzchni betonowej na bloku fundamentowym z betonu C45/50 W6 F 75.

Pokrycie całej powierzchni bloku fundamentowego środkiem hydrofobizującym.

Uwagi

Przy planowaniu robót należy wziąć pod uwagę usytuowanie obiektu, a więc w rejonie gdzie występuje znaczna wilgotność, dlatego należy dołożyć wszelkich starań, aby prace rozpocząć na początku sezonu w okresie najwyższych temperatur i zakończyć je latem.

Z uwagi na niewystarczające zabezpieczenie w energię elektryczną (230 V) należy przewidzieć alternatywne źródło zasilania elektrycznego.

STAWA DOLNA NABIEŻNIKA „INA N”



Lokalizacja na 53.005 km toru wodnego Świnoujście – Szczecin , 405 m na wschód od osi toru wodnego Szczecin – Świnoujście, na lądzie stałym.

Stalowa, czterościenna, ażurowa konstrukcja wysokości 14,70 m z laterną i galerijką i stożkowym dachem.

Kolorystyka znaku w części górnej kolor pomarańczowy (RAL 2008) w części dolnej kolor biały (9003). Stawa wybudowana 1959 w miejsce zniszczonego obiektu w czasie działań wojennych.

Stawa posadowiona na cokole betonowym w kształcie ostrosłupa ściętego o przekroju kwadratu, wymiarach podstawy 5,50 x 5,50 x 2,00 wysokości i wymiarach platformy cokołu 3,5 x3,5 m wystającej nad poziom terenu ok. 1,00 m posadowiony na palach, których głębokość zabicia nie jest znana. Podstawa kratownicy wieży o wymiarach 2,60 x 2,60 m z kątownika 120x120x12 mm została zamocowana do bloku fundamentowego przez zatopienie w betonie dolnego segmentu wieży. Konstrukcja segmentów wieży wykonana metodą spawania natomiast łączenie segmentów oraz znaków szczytowych skręcane śrubami.

Zakres zamówienia

Czyszczenie strumieniowo – ściernie do stopnia SA 2,0 wszystkich zewnętrznych stalowych elementów konstrukcji kratowej i laterny.

Malowanie stawy, stosowane farby i metody aplikacji gwarantujące dziesięcioletni okres trwałości powłoki malarskiej i kolorystyki, typ farby właściwy dla obiektów zlokalizowanych w rejonach bagiennych w środowisku o znacznym zanieczyszczeniu chemicznym.

Przewidziane kolory dla części dolnej biały RAL 9003, część górna z laterną – pomarańczowy RAL 2008,

Wnętrze znaku, czyszczenie wnętrza znaku, czyszczenie i udrożnienie krętek wentylacyjnych, zabezpieczenie antykorozyjne, malowanie farbami nawierzchniowymi gwarantującymi wieloletni okres trwałości. Wnętrze laterny pomalować farbą w kolorze czarnym matowym.

Blok fundamentowy

Rozbiórka zniszczonej nawierzchni bloku fundamentowego przez rozkucie na głębokość do 15 cm, Nawiercenie otworów i wklejenie prętów $\varnothing 6$, ułożenie siatki zbrojeniowej o oczkach 15 x 15 z prętów zbrojeniowych $\varnothing 6$.

Wykonanie nowej nawierzchni betonowej na bloku fundamentowym z betonu C45/50 W6 F 75.

Pokrycie całej powierzchni bloku fundamentowego środkiem hydrofobizującym.

STAWA DOLNA NABIEŻNIKA „INA S”



Lokalizacja na 54.210 km toru wodnego Świnoujście – Szczecin , 452 m na wschód od osi toru wodnego Szczecin – Świnoujście, na lądzie stałym.

Stalowa, czterościenna, ażurowa konstrukcja wysokości 14,70 m z latarnią i galerijką i stożkowym dachem.

Kolorystyka znaku w części górnej kolor pomarańczowy (RAL 2008) w części dolnej kolor biały (9003). Stawa wybudowana 1959 w miejsce zniszczonego obiektu w czasie działań wojennych.

Stawa posadowiona na cokole betonowym w kształcie ostrosłupa ściętego, o wymiarach podstawy 5,50 x 5,50 x 2,00 wysokości i wymiarach platformy cokołu 3,5 x 3,5 m wystającej nad poziom terenu ok. 1,00 m posadowiony na palach, których głębokość zabicia nie jest znana. Podstawa kratownicy wieży o wymiarach 2,60 x 2,60 m z kątownika 120x120x12 mm została zamocowana do bloku fundamentowego przez zatopienie w betonie dolnego segmentu wieży. Konstrukcja segmentów wieży wykonana metodą spawania natomiast łączenie segmentów oraz znaków szczytowych skręcane śrubami.

Zakres zamówienia

Czyszczenie strumieniowo – ściernie do stopnia SA 2,0 wszystkich zewnętrznych stalowych elementów konstrukcji kratowej i laterny.

Malowanie stawy, stosując farby i metody aplikacji gwarantujące dziesięcioletni okres trwałości powłoki malarskiej i kolorystyki, typ farby właściwy dla obiektów zlokalizowanych w rejonach bagiennych w środowisku o znacznym zanieczyszczeniu chemicznym.

Przewidziane kolory dla części dolnej biały RAL 9003,
część górna z laterną – pomarańczowy RAL 2008,

Wnętrze znaku, czyszczenie wnętrza znaku, czyszczenie i udrożnienie kratak wentylacyjnych, zabezpieczenie antykorozyjne, malowanie farbami nawierzchniowymi gwarantującymi wieloletni okres trwałości. Wnętrze laterny pomalować farbą w kolorze czarnym matowym.

Blok fundamentowy

Rozbiórka zniszczonej nawierzchni bloku fundamentowego przez rozkucie na głębokość do 15 cm, Nawiercenie otworów i wklejenie prętów Ø6, ułożenie siatki zbrojeniowej o oczkach 15 x 15 z prętów zbrojeniowych Ø6.

Wykonanie nowej nawierzchni betonowej na bloku fundamentowym z betonu C45/50 W6 F 75

Pokrycie całej powierzchni bloku fundamentowego środkiem hydrofobizującym.

Uwagi

Przy planowaniu robót należy wziąć pod uwagę usytuowanie obiektu, a więc w rejonie gdzie występuje znaczna wilgotność, dlatego należy dołożyć wszelkich starań, aby prace rozpocząć na początku sezonu w okresie najwyższych temperatur i zakończyć w sezonie letnim.

Z uwagi na niewystarczające zabezpieczenie w energię elektryczną (230 V) należy przewidzieć alternatywne źródło zasilania elektrycznego.

PROWADZENIE ROBÓT (dotyczy wszystkich staw)

Ogólne zasady wykonywania robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z ustaleniami umowy, sztuką budowlaną, dokumentacją techniczną, za jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót, za zgodność z wymaganiami specyfikacji oraz poleceniami Zamawiającego.

Ogólne wymagania dotyczące robót

Dopuszczone jest stosowanie materiałów posiadających ważną Aprobata Techniczną lub certyfikat zgodności z Polską Normą. Demontaż zniszczonych elementów konstrukcji stalowej wieży oraz montaż nowych należy wykonywać zachowując kolejność, metody i technologię przewidziane w projekcie budowlano – wykonawczym.

Wykonawca jest zobowiązany do kontroli i prowadzenia rejestru obejmującego temperaturę powietrza, temperaturę podłoża, wilgotność względna powietrza, ponadto kontrola czasu od zakończenia procesu czyszczenia do nałożenia powłoki antykorozyjnej.

Malarskie zabezpieczenie antykorozyjne stanowić będzie epoksydowo –poliuretanowy system malarski złożony z następujących powłok.

- Powłoka antykorozyjna wykonana z farby epoksydowej, grubopowłokowej zawierająca wypełniacze z tlenków metali.
- Powłoka międzywarstwowa wykonana z farby epoksydowej grubopowłokowej,.
- Powłoka nawierzchniowa wykonana z farby poliuretanowej, grubopowłokowej, zapewniająca wieloletnią trwałość koloru i odporność w warunkach chemicznie agresywnego środowiska.

Nominalna grubość zastosowanego systemu malarskiego musi być nie mniejsza niż 280 µm.

System malarski musi posiadać pozytywne referencje dotyczące realizacji obiektów w środowisku wodnym przy znacznym zanieczyszczeniu odchodami ptaków.

Do obowiązków Wykonawcy należy zabezpieczenie miejsca prowadzenia prac przed osobami postronnymi, dbanie o ład i porządek w miejscu wykonywania prac oraz jego otoczeniu.

Przekazanie obiektów Wykonawcy robót

Zamawiający protokolarnie przekaze Wykonawcy obiekt wraz z przyległym terenem na czas realizacji prac renowacyjnych, przy czym protokół przekazania zostanie sporządzony dla każdego znaku nawigacyjnego oddzielnie. W przypadku konieczności wykonania zaplecza, Wykonawca wykona zaplecze dla własnych potrzeb w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym na koszt Wykonawcy. Od chwili przejęcia nabieżnika Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę obiektu i jego wyposażenie do chwili ostatecznego, protokółarnego odbioru.

Ochrona środowiska

W trakcie realizacji zleconych prac Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania i stosowania wszystkich przepisów prawnych w zakresie BHP, ochrony środowiska, a szczególnie w zakresie ochrony wód i gleby przed zanieczyszczeniami, zapyleniem i hałasem.

Zamawiający przewiduje wyjazd na wizję lokalną mającą na celu zapoznanie Wykonawców z obiektami będącymi przedmiotem zamówienia.

Termin wyjazdu ustala się na dzień : 23.06.2010 godz.: 8:00

z Bazy Oznakowania Nawigacyjnego w Szczecinie, ul Światowida 16c

Chęć wyjazdu należy zgłosić telefonicznie – tel 914215272 wew.143

Oferty wariantowe - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Oferty częściowe - Oferta musi obejmować całość zamówienia, nie dopuszcza się składania ofert częściowych

Zamówienia uzupełniające – Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających

Termin wykonania zamówienia – do 15 października 2010r.

Warunki udziału w postępowaniu:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
 - 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
 - 2) posiadania wiedzy i doświadczenia;
 - 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
 - 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej
2. Każdy z Wykonawców ma obowiązek złożyć następujące dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu:
 - 1) **Oświadczenie Wykonawcy**, o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy, według wzoru stanowiącego **Załącznik nr 2** do niniejszej SIWZ:
W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną.
 - 2) **Oświadczenie Wykonawcy** o braku podstaw do wykluczenia w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust.1, według wzoru stanowiącego **Załącznik nr 3** do niniejszej SIWZ
 - 3) **Aktualny odpis z właściwego rejestru**, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawionego nie wcześniej niż **6 miesięcy** przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art.24 ust.1 pkt 2 ustawy,
W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną.
 - 4) **Wykaz wykonanych robót budowlanych** w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego że roboty te zostały wykonane należycie, według wzoru, stanowiącego **Załącznik nr 4** do niniejszej SIWZ

Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada niezbędne doświadczenie, jeżeli wykaże, iż w ciągu ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał minimum **2 prace podobne do przedmiotu zamówienia** o wartości nie mniejszej niż wynagrodzenie umowne za wykonanie przedmiotu zamówienia określone przez Wykonawcę w formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ.

W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy składający ofertę wspólną składają jeden wspólny ww. wykaz. Warunek zostanie uznany przez Zamawiającego za spełniony, jeżeli Wykonawcy składający ofertę wspólną będą spełniać go łącznie.
 - 5) Oświadczenie według wzoru stanowiącego **Załącznik nr 5** do SIWZ wskazujące część zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy Podwykonawcom (jeżeli Wykonawca przewiduje udział Podwykonawców).
 - 6) **W przypadku gdy Wykonawca będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów** zobowiązany jest przedstawić pisemne zobowiązanie tych podmiotów według wzoru stanowiącego **Załącznik nr 6** do SIWZ (art.26 ust.2b ustawy)
 - 5) **Wykonawca, który wygra postępowanie zobowiązany będzie do przedłożenia aktualnej polisy** lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż wynagrodzenie umowne za wykonanie

przedmiotu zamówienia określone przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym – stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ.

2. Ponadto Wykonawcy mają dołączyć do oferty następujące dokumenty:
 - 1) ofertę cenową zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 SIWZ – **Załącznik nr 1** ;
W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument
 - 2) pełnomocnictwo, o którym mowa w Rozdziale III pkt 1 SIWZ ;
Tylko w przypadku składania oferty wspólnej.
 - 3) kosztorys ofertowy sporządzony zgodnie z przedmiarem robót stanowiącym– **Załącznik nr 7** do SIWZ,
W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument.
 - 4) **dowód wniesienia wadium** tj:
 - a) kopia dokonania przelewu na konto Zamawiającego,
 - b) dowód zdeponowania w kasie Zamawiającego dokumentu poświadczającego wniesienie wadium
3. W przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu ofert, z tym, że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania.
3. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożą oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub którzy złożyli dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1, zawierające błędy do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania; oświadczenia lub dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu wyznaczonym przez Zamawiającego, jako termin uzupełnienia oświadczeń lub dokumentów.

Wykonawcy, których oferty nie będą zawierały dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt 1) niniejszego rozdziału i oferty których nie będą zabezpieczone wadium zostaną wykluczeni na podstawie art. 24 ust.2 pkt 2) , a ich oferty odrzucone zgodnie z art. 89 ust. 1 ustawy

Wadium : 4 000,00 zł (słownie cztery tysiące złotych)

Wymagania dotyczące wadium

- 1) Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie: **4.000,00** PLN (słownie złotych :cztery tysiące złotych).
- 2) Wadium może być wniesione w następujących formach, według wyboru Wykonawcy:
 - a) pieniądzu, wpłaconym przelewem na rachunek bankowy Urzędu Morskiego w Szczecinie Bank PEKAO S.A. II O/Szczecin Nr 43124039271111000040990439 w Banku Pekao S.A. II/ O Szczecin
 - b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
 - c) gwarancjach bankowych;

- d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
 - e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158. z późn. zm.).
- 3) Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.
 - 4) Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona akceptowalną formą wadium zostanie wykluczony z postępowania.
 - 5) Kserokopię wniesienia wadium w formie pieniężnej należy dołączyć do oferty. W przypadku złożenia wadium w formie określonej w pkt 2) b-e do oferty należy **załączyć kserokopię pokwitowania świadczącego o zdeponowaniu oryginałów dokumentów w kasie Urzędu.**
 - 6) Zamawiający dokona niezwłocznie zwrotu wadium :
 - a) wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt. 8,
 - b) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano,
 - c) na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert,
 - 7) Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
 - 8) Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana :
 - a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
 - b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
 - c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
2. Wymagania dotyczące należytego wykonania umowy.

Warunki, forma i termin wniesienia, a także zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy określone zostały we wzorze umowy (**Załącznik. Nr 8** do SIWZ).

Kryterium oceny ofert: najniższa cena brutto.

Miejsce i termin składania ofert

Ofertę należy złożyć w Urzędzie Morskim w Szczecinie, Wydział Prawny – Zespół ds. Zamówień Publicznych, Plac Batorego 4, pok. nr 110, w terminie do dnia **30/06/2010r. do godz. 10:30.**

Za termin złożenia oferty uważa się termin jej dotarcia do Zamawiającego.

Miejsce i termin otwarcia ofert

Urząd Morski w Szczecinie, Plac Batorego 4 ,sala 116
Dnia **30/06/2010 r.**, o **godz. 11:00.**

Termin związania ofertą : Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

Biuletyn Zamówień Publicznych z dnia 14.06.2010 Ogłoszenie nr 166730: -2010

Szczecin, dnia: 14/06/2010r.