



URZĄD MORSKI W SZCZECINIE

Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin

tel.: +48 91 4403523, fax: +48 91 4403441, e-mail: jrajecka@ums.gov.pl

Znak: PO-II - 370/ZZP-3/39/11

Szczecin, dnia 20.09.2011.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę odzieży, obuwia i akcesoriów BHP w 2011 roku ” nr sprawy PO-II-370/ZZP-3/39/11

Dnia 16 i 19 września 2011r. wpłynęły do Zamawiającego pytania następującej treści:

Bardzo proszę o złożenie wyjaśnień w sprawie opisu przedmiotu zamówienia. W pozycji nr 7 zestawienia materiałowego oczekujecie Państwo trzewików roboczych z międzypodeszwą z włókna kompozytowego lub metalową. Jednocześnie powołujecie się Państwo na normę PN-EN 347.

Oba te zapisy wzajemnie się wykluczają. Norma PN-EN 347 mówi o obuwiu bez międzypodeszwy antyprzebiciowej oraz bez podnosków ochronnych, natomiast obuwiu wyposażone w międzypodeszwy antyprzebiciowe oraz podnoski ochronne opisuje norma PN-EN 345. Jednocześnie obuwiu posiadające międzypodeszwę antyprzebiciową z reguły wyposażone jest również w podnoski ochronne.

Tym samym proszę o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania.

1. Czy w pozycji 7 zestawienia asortymentowego oczekujecie Państwo przedstawienia obuwia spełniającego normę PN-EN 347 (bez podnosków ochronnych oraz bez podeszwy antyprzebiciowej), czy też obuwiu ma spełniać normę PN-EN 345 (ma posiadać podnosek ochronny oraz międzypodeszwę antyprzebiciową).

2. Czy w przypadku zdecydowania się na obuwiu spełniającego normę PN-EN 345 oprócz międzypodeszwy antyprzebiciowej dopuszczacie Państwo aby trzewiki były wyposażone również w podnoski ochronne?

Bardzo proszę o złożenie wyjaśnień w sprawie opisu przedmiotu zamówienia. W pozycji nr 6 zestawienia materiałowego oczekujecie Państwo zaofiarowania ubrań roboczych z tkaniny bawełniano-poliestrowej o składzie: minimum 70% bawełna + maksimum 30% poliester. Tkaniny o podanym wyżej składzie należą do tkanin specjalistycznych i wykonana z nich odzież dedykowana jest do produkcji między innymi odzieży trudnopalnej.

W związku z powyższym proszę o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:

3. Czy dopuszczacie Państwo zaofiarowanie odzieży uszytej z tkaniny bawełniano-poliestrowej o składzie: 60% bawełna + 40% poliester?

4. Jaka gramaturę ma mieć tkanina uszyta do produkcji odzieży?

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. nr 113 poz. 759) Zamawiający, w związku z prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia obowiązującej w przedmiotowym postępowaniu, wyjaśnia co następuje:

Odpowiedź na pytanie nr 1 i 2

W poz. 7 zestawienia asortymentowego Rozdział XIV SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia; Zamawiający opisał wymagania – (dla obuwia spełniającego normę PN-EN 347) uwzględniające zarazem rozszerzenie tej normy o kategorię 05 - obuwie posiadające międzypodeszwę antyprzebiciową. W związku z powyższym Zamawiający wymaga obuwia spełniającego normę PN-EN 347 z uwzględnieniem rozszerzenia o kategorię 05 tj. posiadającego międzypodeszwę antyprzebiciową, bez podnosków ochronnych

Odpowiedź na pytanie nr 3

Poz. 6 zestawienia - Rozdział XIV SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia - Zamawiający nie dopuszcza wykonania ubrania roboczego typ szwedzki z tkaniny o składzie: 60 % bawełna + 40% poliester. Ubranie powinno być uszyte z tkaniny o składzie: bawełna nie mniej niż 70 %, włókna sztuczne nie więcej niż 30 %.

Odpowiedź na pytanie nr 4

Tkanina użyta do produkcji ubrania roboczego typ szwedzki powinna mieć gramaturę 245-250g/m².