

Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 164, poz. 1163 z dnia 14 września 2006 roku) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego :

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA NR PO-II-370/ZZP-3/20/11

Nazwa i adres Zamawiającego : URZĄD MORSKI w Szczecinie, PLAC BATOREGO 4, 70-207 SZCZECIN, Woj. Zachodniopomorskie

Osoba upoważniona do kontaktów : Elżbieta Oblacińska, tel. 091 4403 523, fax 091 4403 441, e-mail: EOblacinska@ums.gov.pl

Tryb i rodzaj zamówienia : PRZETARG NIEOGRANICZONY – robota budowlana
PRACE ZASYPOWE PRZY NABRZEŻU KAPITANATU PORTU W SZCZECINIE

Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia : www.ums.gov.pl

Określenie przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem umowy jest likwidacja przegłębień dna przy nabrzeżu Kapitanatu Poru w Szczecinie, ul. Jana z Kolna 9, 71-603 Szczecin.

2. Wymagania porządkowe.

Wykonawca w trakcie prowadzenia robót jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania przepisów zawartych w Zarządzeniu Nr 4 Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 17 września 2002 roku – *Przepisy portowe*, opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego nr 67 poz. 1429 wraz ze zmianami. Nadzór i kontrolę nad ich przestrzeganiem sprawuje Kapitan Portu Szczecin tel/fax 91 810 75 96.

3. Zakres robót objętych umową:

- szacunkowa kubatura prac zasypowych wynosi około 580 m³,
- nabrzeże Kapitanatu na odcinku o długości około 60 m w pasie o szerokości 10,0 m i średniej grubości zasypu 0,80 m,
- przedmiotowe nabrzeże posiada głębokość techniczną 4,75 m i głębokość dopuszczalną 5,00 m,
- do zasypania przegłębień należy zastosować kruszywo żwirowo-kamienne o średnicy 16-120 mm, o dużym ciężarze objętościowym i dużym kącie tarcia wewnętrznego. Taka średnica ziaren kruszywa zapewni stabilność dna po jego zasypaniu. Parametry gruntu użytego do zasypu muszą odpowiadać normie PN-B-02481 *Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar*.
- zasypywanie przegłębień powinno się rozpoczynać od ścianki nabrzeża w kierunku na wodę, aby wypchnąć ewentualne osady znajdujące się w rejonie nabrzeża,
- po wykonaniu zasypu należy go wyrównać oraz sprawdzić głębokość dna, która powinna mieścić się w granicach 4,65 - 4,70 m głębokości,
- lokalizację miejsca prac zasypowych określa sondaż przedroboczy stanowiący załącznik nr 8 do SIWZ.

4. Odbiór robót

- odbiór robót nastąpi w terminie 14 dni, licząc od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę zakończenia robót i złożenia Zamawiającemu atestu czystości dna w miejscach wykonanych robót,

– zamawiający niezwłocznie po zgłoszeniu przez Wykonawcę zakończenia robót wykona sondaż poroboczy, który będzie podstawą odbioru końcowego.

Kryteria oceny ofert : najniższa cena.

Miejsce i termin składania ofert

Ofertę należy złożyć w Urzędzie Morskim w Szczecinie, Wydział Prawny – Zespół ds. Zamówień Publicznych, Plac Batorego 4, pok. nr 110, w terminie do dnia 20/06/2011 do godz. 10:30.

Za termin złożenia oferty uważa się termin jej dotarcia do Zamawiającego.

Miejsce i termin otwarcia ofert

Urząd Morski w Szczecinie, Plac Batorego 4 sala 116

Dnia 20/06/2011 r., o godz. 11:00.

Termin związania ofertą : Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

Numer ogłoszenia 15861-2011 z dnia 03.06.2011r.