

Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r nr 113, poz.759) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego :

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA NR PO-II-370/ZZP-3/24/11

Nazwa i adres Zamawiającego : URZĄD MORSKI w Szczecinie, PLAC BATOREGO 4, 70-207 SZCZECIN, Woj. Zachodniopomorskie

Osoba upoważniona do kontaktów : Joanna RajECKa, tel. 091 4403 523, fax: 091 4403 441, e-mail: jrajecka@ums.gov.pl

Tryb i rodzaj zamówienia : PRZETARG NIEOGRANICZONY – usługa

Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia : www.ums.gov.pl

Określenie przedmiotu zamówienia:

Sztuczne zasilanie plaży w Dziwnowie km 389.00 – 390.40

(Wspólny słownik zamówień CPV: 76500000-8)

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie sztucznego zasilania plaży w Dziwnowie - km: 389.00 – 390.40

Informacje ogólne:

- 1.1 Planowana do wydobycia i odłożenia ilość materiału - 160 000 m³
- 1.2 Długość planowanego do zasilania odcinka plaży - 1 400 m

Miejsce poboru materiału

Do zasilania rozpatrywanego odcinka brzegu przewidziano pobór piasku z wymienionych poniżej miejsc poboru:

1.1. Pole poboru nr 1

Pole ukopu morskiego w Dziwnowie, które to pole znajduje się ok. 7 km na północny - zachód od Dziwnowa – **objętość materiału 142 tys. m³**

Współrzędne geograficzne punktów wyznaczających położenie pól Dziwnów I oraz Dziwnów II						
Pole Dziwnów I						
Punkty	szerokość geograf. - B			długość geograf. - L		
	stopnie	minuty	sekundy	stopnie	minuty	sekundy
A	54	4	0,414	14	35	20,271
B	54	4	51,212	14	35	19,769
C	54	4	51,415	14	36	20,297
D	54	4	0,617	14	36	20,779

1.2. Pole poboru nr 2

Tor podejściowy z morza do portu Dziwnów – **objętość materiału 18 tys. m³**

Lokalizacja miejsca poboru przedstawiona jest na załączniku nr 5 do niniejszej SIWZ, Materiał z pola poboru nr 2 należy odłożyć na zachodnim końcu nasypu pomiędzy przekrojami 390.40, a 390.25 w odległości ok. 1000 m na wschód od falochronu.

Kształt i położenie nasypu

Podstawowe linie wyznaczające kształt i położenie nasypu sztucznego zasilania, to jest izohipsę $\pm 0,0$ m po zasilaniu, oraz odlądową granicę sztucznej plaży pokazano na mapie (rys. 1). Przekroje poprzeczne, co 50 m, planowanego nasypu, przedstawiono na rysunkach od 2 do 34.

W tabeli 1, dla poszczególnych przekrojów pomiarowych, przedstawiono podstawowe parametry nasypu sztucznego zasilania, i podano współrzędne punktów określających położenie ww. linii granicznych nasypu.

Natomiast w tabeli 2 podano powierzchnie przekrojów nasypu, wzajemne odległości przekrojów, oraz wynikające stąd kubatury nasypu dla poszczególnych odcinków brzegu między przekrojami, oraz całkowitą objętość proponowanego nasypu sztucznego zasilania.

Przekroje, w których przedstawiono kształt i położenie planowanego nasypu (tabela 1) zaznaczono na rys. 1.

Współrzędne punktów podano w układzie WGS84 UTM33, wysokości i głębokości podano w układzie odniesienia – „Kronstadt”.

Charakterystyka kształtu i położenia proponowanego nasypu.

Przyjęto następujące podstawowe parametry nasypu:

- szerokość sztucznej plaży - ok. 50 m
- rzędna górnej krawędzi sztucznej plaży - ok. +2,5 m
- nachylenie sztucznej plaży - 1 : 20
- nachylenie sztucznej skarpy podwodnej - 1 : 40

Wyznaczenie niezbędnych ilości materiału zasilającego dla uzyskania bezpiecznego profilu brzegu dla warunków sztormu 100-letniego

Objętość nasypu wynosi $131\,777\text{ m}^3$ (tabela 2). Biorąc pod uwagę potrzebę wykonania niewielkich zakończeń oraz uwzględniając dokładność wykonanego oszacowania można przyjąć, że objętość zaprojektowanego nasypu sztucznego zasilania wyniesie w zaokrągleniu ok. 133 tys. m^3 .

Całkowita długość nasypu, który zostanie narefulowany od ok. km 388,85 do ok. km 390,45, wyniesie w przybliżeniu ok. 1617 m. Na 1 mb długości nasypu przypadnie zatem średnio ok. $82,2\text{ m}^3$ nasypu.

Objętość zaprojektowanego nasypu pomnożono przez współczynnik $R_A = 1,2$ (rozdział 2) uzyskując w ten sposób objętość piasku V_P , którą należy pobrać z pola ukopu morskiego Dziwnów aby uzyskać na brzegu zaprojektowany kształt i objętość nasypu.

$$V_P = 133 \times 1,2 = 159,6 \text{ tys. m}^3, \text{ co po zaokrągleniu dało } V_P = 160 \text{ tys. m}^3$$

Zalecenia wykonawcze do sztucznego zasilania plaży w Dziwnowie km: 389,00-390,40

1. Założono, że na odcinku km 389,00–390,40 plaża i wydma powinny zapewnić bezpieczeństwo zaplecza w przypadku wystąpienia sztormu 100-letniego $T_p = 100$.
2. Wyznaczone parametry sztucznej plaży i przybrzeża powinny wynosić:
 - szerokość sztucznej plaży - ok. 50 m
 - rzędna górnej krawędzi sztucznej plaży - ok. +2,5 m
 - nachylenie sztucznej plaży - 1 : 20
 - nachylenie sztucznej skarpy podwodnej - 1 : 40
3. Wymagania takie powinien spełniać nasyp razem z brzegiem istniejącym. W związku z tym istniejąca obecnie wydma nie wymaga uzupełnienia.
4. Parametry te odnoszą się do typowego odcinka nasypu. Na odcinkach przejściowych, gdzie nasyp łączy się z brzegiem naturalnym parametry te powinny być odpowiednio mniejsze (rys. 1),
5. Bezpośrednie zasilanie brzegu należy prowadzić na plaży i przyległym obszarze strefy przybrzeżnej z uwzględnieniem naturalnej (rzeczywistej) geometrii brzegu,

6. Zaleca się formowanie plaży o szerokości średniej ok. 50 m i nachyleniu zbliżonym do naturalnego, tj. 1:20, stwarzającym mniejszą podatność na rozmywanie. Wysokość plaży u podnóża wydmy powinna wynosić ok. +2,5 m npm,
7. W części podwodnej projektuje się nachylenie 1:40, pozwalające na pominięcie współczynnika spływu.
8. Zaprojektowana linia brzegowa wyrównuje istniejące załamania i łagodnie przechodzi do styku z plażą naturalną.
9. Znajdujące się na plaży i u podnóża wydmy resztki starych opasek należy przykryć refulatem.
10. Zasilanie powinno mieć charakter „otwarty”, tj. w groblach utrudniających spływ refulatu do morza powinny być przerwy, aby nie ograniczać nadmiernie odpływu piasku do przybrzeża.
11. Podstawowe linie wyznaczające kształt i położenie nasypu sztucznego zasilania, tj. izohipsę $\pm 0,0$ m po zasilaniu oraz granicę odlądową nasypu sztucznej plaży pokazano na mapie (rys. 1). Przekroje poprzeczne co 50 m planowanego nasypu przedstawiono na rys. od 2 do 34.
12. W tabeli 1 zebrano podstawowe parametry nasypu sztucznego zasilania, w przekrojach i podano współrzędne punktów określających ich położenie.
13. W tabeli 2 podano powierzchnie przekrojów nasypu, wzajemne odległości przekrojów oraz wynikające stąd kubatury poszczególnych odcinków, całkowitą objętość projektowanego nasypu sztucznego zasilania na odcinku od km 388,85 do km 390,45, a także objętość piasku którą należy pobrać z pola I ukopu morskiego Dziwnów aby uzyskać projektowany nasyp na wyżej wymienionym odcinku brzegu .
14. Zaprojektowana objętość nasypu wynosi 133 tys m^3 .
15. Na podstawie analizy porównawczej cech piasku z pola I ukopu morskiego Dziwnów oraz piasku budującego rozpatrywany odcinek brzegu w Dziwnowie, a także cech piasku, założonego przy projektowaniu nasypu, określono ilość piasku potrzebną do zasilania w celu utworzenia nasypu **$V = 160$ tys. m^3** .
16. Objętości piasku niezbędne do odbudowy plaży i przybrzeża wynoszą od 50,4 do 122,4 m^3/mb brzegu.
17. Współrzędne punktów podano w układzie WGS 84 UTM 33, wysokości i głębokości podano w układzie odniesienia „Kronsztadt”.

Zakładana technologia prac czerpalnych

1. Materiał piaszczysty z wyznaczonego obszaru powinien być pobierany pogłębiarką ssąco-refulującą. Uwzględniając technologię poboru materiału piaszczystego z dna oraz geologiczne uwarunkowania i parametry warstw złożowych generalnie zaleca się taki dobór ciśnień w głowicy urabiającej pogłębiarki i prędkość przemieszczania się jednostki, który umożliwi zdjęcie z dna morskiego warstwy piasku o ustalonej minimalnej dla tego pola miąższości. Wartość ta mieści się w przedziale od 0,85 do 3,20m. (wg rozpoznania PIG z 1998r.)
2. Eksploatacja powinna odbywać się metodą warstwową i systemem bruzdowym. Podstawowym wymogiem eksploatacji jest prowadzenie systematycznych kursów pogłębiarki (bruzd eksploatacyjnych), biegnących kolejno jeden obok drugiego, aż do całkowitego zdjęcia warstwy piasku z danej działki eksploatacyjnej. Odległości pomiędzy kolejnymi bruzdami powinny być oczywiście jak najmniejsze, aby uniknąć strat urobku. Po zdjęciu wierzchniej warstwy należy zdejmować kolejne, aż do całkowitego wybrania osadów piaszczystych przydatnych do zasilania plaży, **lecz nie głębiej niż 2 m od powierzchni dna**, co pozwoli na zachowanie równowagi dna. Przyjęcie powyższych założeń ułatwi prowadzenie racjonalnego wydobycia piasków przeznaczonych do zasilania brzegów i kontrolę tego wydobycia.
3. Gwarancją efektywnego urabiania złoża jest wyposażenie pogłębiarki w odpowiedni system nawigacji satelitarnej pozwalający pozycjonować pogłębiarkę z dużą precyzją oraz kontrolne pomiary batymetryczne eksploatowanego rejonu złoża.

Rozliczenie ilości urobku oraz sprawdzenie projektowanych parametrów plaży:

1. Kubatura urobku dostarczonego na plażę w Mrzeżynie niezbędna do obliczenia faktur częściowych będzie wyliczona wg obmiaru ładowni pogłębiarki lub szaland z zastosowaniem współczynnika spulchniania gruntu. wynoszącym 0,95
2. Rozliczenie ostateczne ilości urobku dokonane zostanie na podstawie porównania sondaży przed- i porobocznych wykonanych przez jednostkę sondażową Urzędu Morskiego w Szczecinie w miejscu poboru urobku. Sondaż poroboczy zostanie wykonany po upływie ok. 7 dni od zakończenia poboru materiału piaszczystego tj. po zakończeniu procesu wtórnej sedymentacji.
3. W przypadku wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie sondażu (np: opady atmosferyczne, ograniczona widzialność, siła wiatru powyżej 3⁰B, stan morza powyżej 2⁰B, prąd wody powyżej 0,5 węzła, martwa fala, zalodzenie) dopuszcza się możliwość ostatecznego rozliczenia ilości urobku na podstawie obmiaru ładowni pogłębiarki lub szaland z zastosowaniem współczynnika spulchniania gruntu wynoszącego 0,95.. W związku z powyższym Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia szczegółowej dokumentacji umożliwiającej obliczenie ilości materiału piaszczystego dostarczonego na plażę.
4. Sprawdzenie zgodności parametrów plaży z przyjętymi w niniejszej specyfikacji założeniami zostanie dokonane na podstawie pomiaru powykonawczego wykonanego przez Wykonawcę.

Oferty wariantowe - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Oferty częściowe - Oferta musi obejmować całość zamówienia, nie dopuszcza się składania ofert częściowych

Zamówienia uzupełniające – Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających

Termin wykonania zamówienia – do 15 listopada 2011

Warunki udziału w postępowaniu:

1. Każdy z Wykonawców ma obowiązek złożyć następujące dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu:
 - 1) **Oświadczenie Wykonawcy**, o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy, według wzoru, stanowiącego **Załącznik nr 2** do niniejszej SIWZ.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną.
 - 2) **Oświadczenie Wykonawcy** o braku podstaw do wykluczenia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1, według wzoru, stanowiącego **Załącznik nr 3** do niniejszej SIWZ.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną.
 - 3) **Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego** potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. zaświadczenie składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną.
 - 4) **Aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych** lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku składania oferty wspólnej ww. zaświadczenie składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną.

- 5) **Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego** w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4) – 8) ustawy- wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku oferty wspólnej ww. informację składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną.

- 6) **Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego** w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 9) ustawy - wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku składania oferty wspólnej ww. informację składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną.

- 7) **Aktualny odpis z właściwego rejestru wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert., a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy.**

W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną.

- 8) **Wykaz części zamówienia powierzonych Podwykonawcom – Załącznik nr 4, Zamawiający dopuszcza udział Podwykonawców. Wykonawca jest zobowiązany wskazać części zamówienia, które powierzy Podwykonawcom.**

W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument.

- 9) **Wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego (referencje), że usługi zostały wykonane należycie – Załącznik nr 5 do SIWZ.**

Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał minimum 3 prace podobne do objętych przedmiotem zamówienia, o wartości 2.000 000,00 (dwóch milionów) zł każda. Za prace podobne Zamawiający uzna prace polegające na pobraniu urobku z dna morskiego i wyrefulowaniu go na brzegu morskim, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia - Rozdział XIV SIWZ.

W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument.

- 10) W przypadku gdy Wykonawca będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu,

potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów zobowiązany jest przedstawić pisemne zobowiązanie tych podmiotów według wzoru stanowiącego **Załącznik nr 6 do SIWZ** (art. 26 ust.2b ustawy).

- 11) **Wykonawca, który wygra postępowanie zobowiązany będzie do przedłożenia aktualnej polisy** lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż wynagrodzenie umowne za wykonanie przedmiotu zamówienia określonego przez Wykonawcę w Formularzu oferty – Załącznik Nr 1.

Polisa lub inny dokument powinien obowiązywać przez cały okres trwania realizacji zamówienia.

2. Ponadto Wykonawcy mają dołączyć do oferty następujące dokumenty:

- 1) ofertę cenową (**Formularz oferty**) zgodnie z **Rozdziałem I ust. 3 SIWZ**;

W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument

- 2) pełnomocnictwo, o którym mowa w **Rozdziale III ust. 1 SIWZ**;

Tylko w przypadku składania oferty wspólnej

3) **dowód wniesienia wadium tj.:**

- a) kopia dokonania przelewu na konto Zamawiającego,
- b) dowód zdeponowania w kasie Zamawiającego dokumentu poświadczającego wniesienie wadium.

3. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polegał będzie na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2 b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Wykonawca przedstawi dokumenty podmiotów określone w ust.1 pkt 2-7 niniejszego rozdziału.
4. W przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu ofert, z tym, że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania.
5. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust 1 ustawy, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy zawierające błędy, lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnienie przez Wykonawcę warunków określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

Wykonawcy, których oferty nie będą zawierały dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt 1) niniejszego Rozdziału i których oferty nie będą zabezpieczone wadium zostaną wykluczeni na podstawie art. 24 ust.2 , a ich oferty odrzucone zgodnie z art. 89 ust. 1 ustawy.

Wadium : Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie: **100 000,00 zł** (słownie: złotych: sto tysięcy złotych).

14. Wadium może być wniesione w następujących formach, według wyboru Wykonawcy:
 - w pieniądzu, wpłaconym przelewem na rachunek bankowy Urzędu Morskiego w Szczecinie w Narodowym Banku Polskim o/o Szczecin
Nr rachunku 06 1010 1599 0028 9913 9120 0000
 - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
 - gwarancjach bankowych;
 - gwarancjach ubezpieczeniowych;
 - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.).
15. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.
 1. Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona akceptowalną formą wadium zostanie wykluczony z postępowania.
 2. Kserokopię wniesienia wadium w formie pieniężnej należy dołączyć do oferty.
 3. W przypadku złożenia wadium w formie określonej w pkt 2) b-e do oferty należy **załączyć kserokopię pokwitowania świadczącego o zdeponowaniu oryginałów dokumentów w kasie Urzędu.**
19. Zamawiający dokona niezwłocznie zwrotu wadium :

- wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt. 8,
 - Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano,
 - na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
20. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
21. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana :
- odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
 - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
 - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
22. Wymagania dotyczące należytego wykonania umowy.
Warunki, forma i termin wniesienia, a także zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy określone zostały we wzorze umowy (**Załącznik nr 7** do SIWZ).

Kryterium oceny ofert: najniższa cena brutto.

Miejsce i termin składania ofert

Ofertę należy złożyć w Urzędzie Morskim w Szczecinie, Wydział Prawny – Zespół ds. Zamówień Publicznych, Plac Batorego 4, pok. nr 110, w terminie do dnia **17/08/2011r. do godz. 10:30.**

Za termin złożenia oferty uważa się termin jej dotarcia do Zamawiającego.

Miejsce i termin otwarcia ofert

Urząd Morski w Szczecinie, Plac Batorego 4 sala 116
Dnia **17/08/2011 r., o godz. 11:00.**

Termin związania ofertą : Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 60 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

Ogłoszenie zostało przesłane do publikacji do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
dnia: 06.07.2011

oficjalny tytuł: PL- Szczecin: Usługi lądowe i przybrzeżne

Ogłoszenie nr: 2011-093935

Szczecin, dnia: 06/07/2011r.