

Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.z 2010 r., Nr 113, poz. 759) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego :

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA NR PO-II-370/ZZP-3/27/12

Nazwa i adres Zamawiającego : URZĄD MORSKI w Szczecinie, PLAC BATOREGO 4, 70-207 SZCZECIN, Woj. Zachodniopomorskie

Osoba upoważniona do kontaktów : Elżbieta Oblacińska, tel. 091 4403 523, fax 091 4403 441, e-mail: EOblacinska@ums.gov.pl

Tryb i rodzaj zamówienia : PRZETARG NIEOGRANICZONY – dostawa

Dostawa farb antykorozyjnych.

Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia : www.ums.gov.pl

Określenie przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa farb antykorozyjnych: podkładowej, międzywarstwowej i nawierzchniowej oraz farby do zabezpieczenia powierzchni betonowych wraz z odpowiednimi rozpuszczalnikami.

Ponieważ elementy metalowe przeznaczone do zabezpieczenia znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie morza, farby muszą odznaczać się dużą odpornością na wpływ słonej zawiesiny zawartej w wilgotnym powietrzu.

A. Podkład antykorozyjny

1. Stosowanie:
 - powierzchnie skorodowane oczyszczone ręcznie oraz silnie skorodowane powierzchnie stalowe,
 - możliwość stosowania na powierzchnie wilgotne.
2. Dane podstawowe :
 - farba wolna od ołowiu i chromianów,
 - zawartość substancji stałych: % objętości : do 55 %,
 - wydajność teoretyczna typowa: ok. 15 m²/l
3. Czas schnięcia :
 - dla dotyku: 4 – 16 godzin (temp. 10°C – 20°C, wilg 50% – 60%),
 - ponowne malowanie: 24 – 36 godzin (temp. 10°C – 20°C, wilg 50% – 60%) 5.
4. Przygotowanie powierzchni i warunki aplikacji:
 - aplikacja farby bezpośrednio na skorodowany metal po lekkiej obróbce powierzchni przy pomocy skrobaczek, szczotek drucianych i papieru ściernego,
 - temperatura powietrza – +5°C do +35°C,
 - wilgotność względna powietrza – poniżej 85%,

Farba podkładowa powinna być kompatybilna z zaproponowaną farbą międzywarstwową, nawierzchniową oraz rozpuszczalnikiem.

B. Farba międzywarstwowa

1. Stosowanie:
 - powierzchnie metalowe zagruntowane podkładem antykorozyjnym
2. Dane podstawowe :
 - farba wolna od ołowiu i chromianów,
 - zawartość substancji stałych: % objętości : do 55 %,
 - wydajność teoretyczna typowa: ok. 10 m²/l

3. Czas schnięcia :

- dla dotyku: 4 – 16 godzin (temp. 10°C – 20°C, wilg 50% – 60%),
- ponowne malowanie: 24 – 36 godzin (temp. 10°C – 20°C, wilg 50% – 60%) 5.

4. Przygotowanie powierzchni i warunki aplikacji:

- powierzchnia czysta i sucha,
- temperatura powietrza – +5°C do +35°C,
- wilgotność względna powietrza – poniżej 85%,

Farba podkładowa powinna być kompatybilna z zaproponowaną farbą podkładową nawierzchniową oraz rozpuszczalnikiem.

C. Farba nawierzchniowa

1. Stosowanie:

- powierzchnie metalowe zagruntowane podkładem antykorozyjnym i pomalowane farbą międzywarstwową

2. Dane podstawowe :

- pełne krycie przy jednej warstwie.
- powinna zawierać pigmenty antykorozyjne
- farba wolna od ołowiu i chromianów,
- kolor zielony (RAL – 6037).
- wydajność teoretyczna typowa: ok. 10 m²/l,

3. Czas schnięcia :

- dla dotyku: 2 – 3 godzin (temp. 10°C – 20°C, wilg 50% – 60%),
- do użytkowania 8 – 16 godzin (temp. 10°C – 20°C, wilg 50% – 60%),

4. Przygotowanie powierzchni i warunki aplikacji:

- powierzchni czysta i sucha,
- temperatura powietrza – +5°C do +35°C,
- wilgotność względna powietrza – poniżej 85%,

Farba nawierzchniowa powinna być kompatybilna z zaproponowaną farbą podkładową nawierzchniową oraz rozpuszczalnikiem.

D. Rozcieńczalnik

Rozcieńczalnik powinien być kompatybilny z zaproponowaną farbą podkładową oraz farbą nawierzchniową. Wymagane jest aby rozcieńczalnik współpracował z farbami w jednym systemie zgodnie z zaleceniami w karcie technicznej produktu.

E. Farba do powierzchni betonowych

Wymagania

- ograniczenie procesu karbonatyzacji betonu ,
- mostkowanie rys,
- mała nasiąkliwość i wysoka elastyczność,
- odporność na uszkodzenia eksploatacyjne,
- odporność na warunki atmosferyczne.

Oferty wariantowe - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.

Termin wykonania zamówienia : 14 dni kalendarzowych.

Wymagany przez Zamawiającego minimalny okres gwarancji :

- **24 miesiące** na korpus pławy i wyposażenie,
- **60 miesięcy** na trwałość kolorów

Warunki udziału w postępowaniu :

1. Każdy z Wykonawców ma obowiązek złożyć następujące dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu:

- 1) **Oświadczenie Wykonawcy**, o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy, według wzoru, stanowiącego **Załącznik nr 2** do niniejszej SIWZ.

W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną.

- 2) **Oświadczenie Wykonawcy** o braku podstaw do wykluczenia w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust.1, według wzoru stanowiącego **Załącznik nr 3** do niniejszej SIWZ
- 3) **Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru**, wystawionego nie wcześniej niż **6 miesięcy** przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,

W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną.

- 4) Oświadczenie według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ wskazujące część zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy Podwykonawcom (jeżeli Wykonawca przewiduje udział Podwykonawców).
 - 5) W przypadku gdy Wykonawca będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, zobowiązany jest udowodnić iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, przedstawiając pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
2. Ponadto Wykonawcy mają dołączyć do oferty następujące dokumenty:
- 1) ofertę cenową (**Formularz oferty**) zgodnie z **Rozdziałem I pkt 3** SIWZ
W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument,
 - 2) pełnomocnictwo, o którym mowa w **Rozdziale III ust. 1** SIWZ ;
Tylko w przypadku składania oferty wspólnej.
3. W przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu ofert, z tym, że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania.

Kryteria oceny ofert : najniższa cena.

Miejsce i termin składania ofert

Ofertę należy złożyć w Urzędzie Morskim w Szczecinie, Wydział Prawny – Zespół ds. Zamówień Publicznych, Plac Batorego 4, pok. nr 110, w terminie do dnia 12/06/2012 do godz. 10:30.

Za termin złożenia oferty uważa się termin jej dotarcia do Zamawiającego.

Miejsce i termin otwarcia ofert

Urząd Morski w Szczecinie, Plac Batorego 4 sala 29

Dnia 12/06/2012 r., o godz. 11:00.

Termin związania ofertą : Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

Numer ogłoszenia 118533-2012 z dnia 29.05.2012r.