

Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zmianami) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego :

**OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA
(STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ)
NR PO-II-/370/ZZP-3/07/15**

Nazwa i adres Zamawiającego : URZĄD MORSKI, PLAC BATOREGO 4, 70-207 SZCZECIN, woj. Zachodniopomorskie

Osoba upoważniona do kontaktów : Monika Czajkowska tel. 91 4403 523, fax 91 4403 441, e-mail: mczajkowska@ums.gov.pl

Tryb i rodzaj zamówienia : PRZETARG NIEOGRANICZONY – Usługa
Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia : www.ums.gov.pl

Przedmiotem zamówienia jest dostawa : CPV – 76500000-8

Sztuczne zasilanie brzegu w Międzywodziu km 391.80-392.80

Zakres zamówienia obejmuje:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie sztucznego zasilania brzegu w Międzywodziu km: 391.80 – 392.80

1. Informacje ogólne:

- 1.1 Planowana do wydobycia i odłożenia ilość materiału - 114 000 m³
1.2 Długość planowanego do zasilenia odcinka brzegu - 1 000 m.

2 Miejsce poboru materiału

Najbardziej odpowiednim do poboru piasku w obszarze nagromadzeń piasku podmorskiego do zasilania brzegu jest pole poboru I w rejonie Dziwnowa znajdujące się w odległości około 10 km od miejsca zasilania. Głębokości morza w tym obszarze wynoszą od 10 do 12 m. Jako uzupełniające można wykorzystać pole poboru II.

Współrzędne geograficzne punktów wyznaczających położenie pól Dziwnów I						
Pole Dziwnów I						
Punkty	szerokość geograf. - B			długość geograf. - L		
	stopnie	minuty	sekundy	stopnie	minuty	sekundy
A	54	4	0,414	14	35	20,271
B	54	4	51,212	14	35	19,769
C	54	4	51,415	14	36	20,297
D	54	4	0,617	14	36	20,779

Piasek należy pobierać tylko w wyżej określonym obszarze eksploatacyjnym, czerpiąc ze złoża tylko do głębokości liczonej od dna morskiego - nie przekraczającej 2 m.

W przypadku, gdy spąg złoża wyznaczony w otworze znajduje się na głębokości, liczonej od dna, mniejszej niż 2 m, wtedy należy czerpać tylko do spągu złoża.

Materiał piaszczysty z wyznaczonego obszaru powinien być pobierany pogłębiarką ssąco-refulującą. Uwzględniając technologię poboru materiału piaszczystego z dna oraz geologiczne uwarunkowania i parametry warstw złożowych generalnie zaleca się taki dobór ciśnień w głowicy urabiającej pogłębiarki i prędkość przemieszczania się jednostki,

który umożliwi zdjęcie z dna morskiego warstwy piasku o ustalonej minimalnej dla danego pola miąższości.

3. Niezbędne ilości materiału piaszczystego do uzyskania bezpiecznego profilu brzegu dla warunków sztormu 100-letniego.

W tabeli 4.1 podano powierzchnie przekrojów nasypu, wzajemne odległości przekrojów, oraz wynikające stąd kubatury nasypu na poszczególnych odcinkach brzegu (między przekrojami), a także całkowitą objętość proponowanego nasypu sztucznego zasilania, oraz objętość piasku potrzebną do uzyskania wspomnianej objętości nasypu przy założeniu, że materiał do zasilania będzie pobierany ze złoża morskiego oznaczonego jako pole I w Dziwnowie. Tabela 4.1 Objętość nasypu – rezultatu sztucznego zasilania, usytuowanego w Międzywodziu od km 391,80 do km 392,80

L.p. przekroju	Oznaczenie przekroju	Powierzchnia przekroju nasypu	Średnia powierzchnia przekroju nasypu	Odległość między przekrojami	Objętość części nasypu między przekrojami	Objętości piasku z pola I w Dziwnowie niezbędne dla uzyskania objętości nasypu = V	
						Pole I w Dziwnowie	
n		F_n	$F_s=(F_n+F_{(n+1)})/2$	d	$V = d (F_s)$	R_A	$V_{z\ pola\ I} = V \times R_A$
	(km)	(m ²)	(m ²)	(m)	(m ³)	(m ³)	(m ³)
1	391,80	29,8					
			45,1	50,0	2 256	1,15	2 594
2	391,85	60,5					
			79,6	50,0	3 981	1,15	4 578
3	391,90	98,8					
			99,8	50,0	4 989	1,15	5 738
4	391,95	100,8					
			93,3	50,0	4 665	1,15	5 365
5	392,00	85,8					
			92,8	50,0	4 641	1,15	5 337
6	392,05	99,8					
			93,0	50,0	4 651	1,15	5 349
7	392,10	86,2					
			78,3	50,0	3 913	1,15	4 500
8	392,15	70,3					
			76,5	50,0	3 825	1,15	4 399
9	392,20	82,7					
			83,5	50,0	4 176	1,15	4 802
10	392,25	84,3					
			94,6	50,0	4 732	1,15	5 442
11	392,30	105,0					
			109,3	50,0	5 466	1,15	6 286
12	392,35	113,7					
			109,1	50,0	5 456	1,15	6 275
13	392,40	104,6					
			113,4	50,0	5 669	1,15	6 519
14	392,45	122,2					
			122,1	50,0	6 105	1,15	7 020
15	392,50	122,0					
			129,5	50,0	6 473	1,15	7 444
16	392,55	137,0					
			128,2	50,0	6 408	1,15	7 369
17	392,60	119,4					
			119,3	50,0	5 964	1,15	6 858
18	392,65	119,2					
			121,3	50,0	6 067	1,15	6 977
19	392,70	123,5					
			103,8	50,0	5 192	1,15	5 971
20	392,75	84,2					
			65,7	50,0	3 287	1,15	3 780
21	392,80	47,3					
Suma od przekroju km 391,80 do przekroju km 392,80 (S_1)				1000,0	97 917	1,15	112 604
Zakończenie wschodnie (S_2)				30,0	446	1,15	513
Zakończenie zachodnie (S_3)				30,0	710	1,15	817
Suma ogółem ($S_1+S_2+S_3$)				1060,0	99 073	1,15	113 934
Całkowita objętość piasku z pola I w Dziwnowie - (m³) - po zaokrągleniu do 1000 m³							114 000

Niezbędna objętość piasku do sztucznego zasilania po uwzględnieniu współczynnika niedopasowania materiału zasilającego do materiału macierzystego wynosi **114 000 m³**. W związku z tym na 1 mb długości nasypu, uwzględniając zakończenia, przypadnie objętość zasilania średnio ok. 107,5 m³.

5. Kształt i położenie proponowanego nasypu

Podstawowe linie wyznaczające kształt i położenie nasypu sztucznego zasilania, to jest izohipsę $\pm 0,0$ m po zasilaniu, oraz granicę nasypu sztucznej plaży od strony lądu pokazano na mapie (rys.1). Przekroje poprzeczne, co 50 m, planowanego nasypu, przedstawiono na rysunkach od 2 do 22, a ich usytuowanie także uwidoczniono na wspomnianej mapie. Rysunki te są załącznikami do opracowania.

W tabeli 3.1 zamieszczono podstawowe parametry nasypu sztucznego zasilania w poszczególnych przekrojach. W tabeli tej podano również dla każdego z przekrojów współrzędne punktu izohipsy $\pm 0,0$ m przed zasilaniem (kol. 5 i 6) i po zasilaniu (kol. 7 i 8) oraz współrzędne punktu granicy nasypu sztucznej plaży od strony lądu (kol. 3 i 4).

W celu zminimalizowania zachodzących procesów erozji plaży i wydmy (patrz rozdz. 1) oraz wynikającą stąd potrzebę wypełnienia przegłębień przybrzeżnych, zaproponowano sztuczną plażę o średniej szerokości ok. 60 m i średniej rzędnej korony ok. 3,0 m n.p.m.

Proponowaną izohipsę $\pm 0,0$ m po zasilaniu, tak poprowadzono aby zmniejszyć do minimum jej załamania. Będzie ona przesunięta ku morzu względem izohipsy $\pm 0,0$ m, określonej w wyniku pomiarów (Studio Map Marcin Spisak) średnio o 21,0 m.. Maksymalne przesunięcie ku morzu wyniesie 33,9 m i wystąpi na km 392,70 m.

Nachylenie ku morzu powierzchni sztucznego nasypu plaży wyniesie 1:20 na całej długości zasilonego odcinka brzegu. Nasyp plażowy będzie przechodził ku morzu w kierunku prostopadłym do brzegu w nasyp podwodny wypełniający bliskie przybrzeże. Nachylenie ku morzu powierzchni nasypu podwodnego na przeważającej części zasilonego odcinka brzegu to 1:40. Na krótkim ok. 50 m odcinku w pobliżu km 391,85 to nachylenie będzie nieco mniejsze (ok. 1:46) ze względu na potrzebę wypełnienia niewielkiego przybrzeżnego przegłębienia (rys. 3).

Tabela 3.1 Podstawowe parametry oraz współrzędne określające kształt i położenie nasypu sztucznego zasilania w Międzywodziu, od km 391,80 do km 392,80

(dla odcinka km 391,80 -392,80 - średnia rzędna powierzchni plaży na granicy nasypu od strony lądu (punkt P_L) +2,90 m npm, a średnia szerokość nasypanej plaży – 58,0 m)

Przekrój	Azymut przekroju	Współrzędne punktów podstawowych linii wyznaczających kształt i położenie nasypu						Parametry sztucznej plaży i sztucznego przybrzeża, w przekrojach				
		P_L - punkt granicy nasypu od strony lądu		P_0 - punkt izohipsy "0" wg pomiaru ^{1), 2)}		P_{0z} - punkt izohipsy "0" po zasilaniu		Przesunięcie ku morzu izohipsy "0" względem P_0	Rzędna nasypu w punkcie P_L	Szerokość plaży	Spadek powierzchni plaży	Spadek powierzchni nasypu podwodnego
	WGS84 UTM33	WGS84 UTM33		WGS84 UTM33		WGS84 UTM33						
		N_L	E_L	N_0	E_0	N_{0z}	E_{0z}					
(km)	(grady)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
391,80	365,5512	5985810,80	481854,86	5985848,77	481832,04	5985853,40	481829,25	5,4	2,50	49,7	0,050	0,025
391,85	365,5467	5985781,02	481814,44	5985821,82	481789,92	5985830,99	481784,41	10,7	2,90	58,3	0,050	0,022
391,90	365,5485	5985755,80	481771,28	5985783,05	481754,90	5985806,45	481740,84	27,3	2,95	59,1	0,050	0,025
391,95	365,5540	5985730,51	481728,16	5985761,97	481709,25	5985781,94	481697,25	23,3	3,00	60,0	0,050	0,025
392,00	365,5467	5985705,87	481684,66	5985742,81	481662,46	5985758,49	481653,03	18,3	3,05	61,4	0,050	0,025
392,05	365,5540	5985681,63	481640,91	5985718,23	481618,92	5985733,66	481609,65	18,0	3,05	60,7	0,050	0,025
392,10	365,5512	5985657,91	481596,84	5985703,34	481569,54	5985709,85	481565,63	7,6	3,00	60,6	0,050	0,025
392,15	365,5467	5985635,33	481552,10	5985673,13	481529,38	5985685,55	481521,91	14,5	2,95	58,6	0,050	0,025
392,20	365,5485	5985609,73	481509,17	5985644,95	481488,00	5985660,90	481478,42	18,6	3,00	59,7	0,050	0,025
392,25	365,5540	5985584,96	481465,74	5985624,47	481442,00	5985635,61	481435,30	13,0	2,95	59,1	0,050	0,025
392,30	365,5467	5985559,68	481422,61	5985591,65	481403,40	5985611,28	481391,60	22,9	3,00	60,2	0,050	0,025
392,35	365,5540	5985535,19	481379,02	5985566,99	481359,91	5985586,70	481348,06	23,0	3,00	60,1	0,050	0,025
392,40	365,5512	5985511,87	481334,72	5985543,50	481315,71	5985562,87	481304,07	22,6	2,95	59,5	0,050	0,025
392,45	365,5467	5985486,55	481291,62	5985519,20	481271,99	5985539,09	481260,04	23,2	3,05	61,3	0,050	0,025
392,50	365,5512	5985464,57	481246,52	5985496,54	481227,31	5985516,26	481215,46	23,0	3,00	60,3	0,050	0,025
392,55	365,5540	5985437,73	481204,33	5985472,18	481183,62	5985491,90	481171,78	23,0	3,15	63,2	0,050	0,025
392,60	365,5494	5985415,30	481159,49	5985440,76	481144,19	5985466,30	481128,84	29,8	2,95	59,5	0,050	0,025
392,65	365,5512	5985389,90	481116,45	5985413,04	481102,54	5985440,98	481085,75	32,6	3,00	59,6	0,050	0,025
392,70	365,5540	5985365,19	481072,97	5985385,77	481060,61	5985414,82	481043,15	33,9	2,90	57,9	0,050	0,025
392,75	365,5439	5985340,53	481029,47	5985357,25	481019,42	5985384,76	481002,88	32,1	2,60	51,6	0,050	0,025
392,80	365,5512	5985317,65	480984,92	5985332,31	480976,11	5985347,22	480967,15	17,4	1,75	34,5	0,050	0,025
Wartości średnie od km 391,85 do km 392,55								19,3	3,00	60,1	0,050	0,025
Wartości średnie od km 392,55 do km 392,75								30,3	2,92	58,4	0,050	0,025
Wartości średnie od km 391,80 do km 392,80								21,0	2,89	57,9	0,050	0,025

1) P_0 jest punktem z pomiarów części lądowej opracowanych 22.08.2014 r.

(rys. od 1 do 22)

W proponowanym nasypie, od km 391,80 do km 392,80, wyróżniono następujące jego charakterystyczne odcinki:

Odcinek od km 391,80 do km 392,10 (długość ok. 300 m)

Wschodnia część nasypu. Można w niej wyróżnić skrajny kilkudziesięciometrowy odcinek łączący plażę naturalną z zasadniczym odcinkiem nasypu (rys. 2-3). Dalej ku zachodowi następuje wypełnienie zatoki erozyjnej, która rozciąga się od km 391,85 do km 392,10 (rys. 3-8). Maksymalne na tym odcinku przesunięcie ku morzu izohipsy "0" po zasilaniu wystąpi na km 391,90 i wyniesie 27,3 m. Dalej ku zachodowi to przesunięcie będzie się zmniejszało aż do 7,6 m na km 392,10. Szerokość plaży na tym odcinku wyniesie średnio 58,5 m, a średnia rzędna plaży u podnóża wydmy to ok. +2,9 m.

Odcinek od km 392,10 do km 392,55 (długość ok. 450 m)

Jest to środkowy odcinek nasypu rozciągający się od km 392,10, do km 392,55 gdzie znajduje się wschodni skraj opaski. Przesunięcie izohipsy "0" względem położenia tej linii sprzed zasilania będzie stopniowo rosło ku zachodowi, osiągając na km 392,30 ok. 23 m. Takie mniej więcej przesunięcie będzie charakteryzowało pozostałą zachodnią część tego odcinka. Szerokość nasypu plaży będzie zmieniać się (oscylować) wzdłuż brzegu w niewielkim zakresie - od 58,6 m do 63,2 m i wynosić będzie średnio 60,3 m. Rzędna nasypu plaży na jego granicy od strony lądu, przebiegającej na zboczu wydmy, będzie zmieniać się nieznacznie oscylując w przedziale od +2,95 m do +3,15 m.

(Należy zaznaczyć, że przekrój km 392,55 gdzie plaża ma szerokość 63,2 m i wysokość ok. 3,15 m jest szczególnie ze względu na występujące w tym miejscu lokalne cofnięcie wydmy ku lądowi, pokazują to rysunek 1 oraz dane w tabeli 3.1)

Przekroje poprzeczne tego odcinka brzegu przedstawiono na rys. od 8 do 17.

Odcinek od km 392,55 do km 392,80 (ok. 250 m)

Zachodni odcinek nasypu, przewidziany w strefie opaski brzegowej, gdzie wg wyników pomiarów, stwierdzono znaczące zwężenie plaży (rys. 1). Przekroje nasypu na odcinku od km 392,55 do 392,70 osiągną dość duże powierzchnie w stosunku do przekrojów na pozostałej części nasypu. Ten odcinek przejdzie ku zachodowi w zakończenie nasypu łączące nasyp z plażą naturalną. Średnia szerokość nasypu plaży od km 392,55 do km 392,80 będzie wynosić ok. 54,4 m. Średnia rzędna nasypanej plaży na jej styku z opaską to ok. +2,7 m. Przekroje poprzeczne tego odcinka nasypu pokazano na rysunkach od 17 do 22.

6 Rozliczenie ilości urobku oraz sprawdzenie projektowanych parametrów plaży:

- 6.1 Kubatura urobku dostarczonego na plażę w Niechorzu niezbędna do obliczenia faktur częściowych będzie wyliczona wg obmiaru ładowni pogłębiarki lub szaland z zastosowaniem współczynnika spulchniania gruntu. wynoszącym 0,95
- 6.2 Rozliczenie ostateczne ilości urobku dokonane zostanie przez Zamawiającego na podstawie porównania sondaży przed- i porobocznych wykonanych w miejscu poboru urobku. Sondaż poroboczy wykonany zostanie po upływie ok. 7 dni od zakończenia poboru materiału piaszczystego tj. po zakończeniu procesu wtórnej sedymentacji, przez jednostkę sondażową Urzędu Morskiego w Szczecinie. Warunki atmosferyczne

uniemożliwiający wykonanie sondażu to np: opady atmosferyczne, ograniczona widzialność, siła wiatru powyżej 3⁰B, stan morza powyżej 2⁰ B, prąd wody powyżej 0,5 węzła, martwa fala, zalodzenie.

6.3 W przypadku wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie sondażu (np: opady atmosferyczne, ograniczona widzialność, siła wiatru powyżej 3⁰B, stan morza powyżej 2⁰B, prąd wody powyżej 0,5 węzła, martwa fala, zalodzenie) dopuszcza się możliwość ostatecznego rozliczenia ilości urobku na podstawie obmiaru ładowni pogłębiarki lub szaland z zastosowaniem współczynnika spulchniania gruntu wynoszącego 0,95. W związku z powyższym Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia szczegółowej dokumentacji umożliwiającej obliczenie ilości materiału piaszczystego dostarczonego na plażę.

6.4 Sprawdzenie zgodności parametrów plaży z przyjętymi w niniejszej specyfikacji założeniami zostanie dokonane na podstawie pomiaru powykonawczego wykonanego przez Wykonawcę.

Załączniki do Opisu przedmiotu zamówienia

1. Rys. 1 – Podstawowe linie wyznaczające kształt oraz położenie nasypu
2. Rys. 2 – 22. – Przekroje.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie przewiduje możliwości złożenia ofert wariantowych.

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień uzupełniających.

Kryteria oceny ofert : Cena – znaczenie 75 % - waga 0,75

Doświadczenie Wykonawcy –znaczenie 15% - 15 punktów

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
 - 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
 - 2) posiadania wiedzy i doświadczenia
 - 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
 - 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
2. Każdy z Wykonawców ma obowiązek złożyć następujące dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu:
 - 1) Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ. (Oświadczenie musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza).

W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa pełnomocnik w imieniu Wykonawców składających ofertę wspólną.

- 2) Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1, 2 i 2a ustawy, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ.

W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną.

- 3) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej w celu wykazania braku postaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku składania oferty wspólnej ww. zaświadczenie składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną.

- 4) Oświadczenie Wykonawcy o braku przynależności do grupy kapitałowej – Załącznik nr 4 do SIWZ art. 26 ust 2 d. W przypadku, gdy Wykonawca należy do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. nr 50 poz. 331 z póź. zm.) zobowiązany jest złożyć listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.

(Lista/informacja musi być złożona w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza).

W przypadku składania oferty wspólnej ww. zaświadczenie składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną.

- 5) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

W przypadku składania oferty wspólnej ww. zaświadczenie składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną.

- 6) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

W przypadku składania oferty wspólnej ww. zaświadczenie składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną.

- 7) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 – 8 PZP – wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

W przypadku składania oferty wspólnej ww. zaświadczenie składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną.

- 8) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 PZP – wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

W przypadku składania oferty wspólnej ww. zaświadczenie składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną.

- 9) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy PZP, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

W przypadku składania oferty wspólnej ww. zaświadczenie składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną.

- 10) Wykaz części prac powierzonych Podwykonawcom - Załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ. Zamawiający dopuszcza udział Podwykonawców. Wykonawca jest zobowiązany wskazać części zamówienia, które powierzy Podwykonawcom.

W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument.

- 11) Wykaz wykonanych usług – Załącznik nr 6 do niniejszej SIWZ w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączenie dowodów, czy zostały wykonane należycie.

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w ostatnich trzech latach, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonał co najmniej 2 prace podobne do objętych przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż 2 000 000 zł brutto każda. Za prace podobne Zamawiający uzna prace polegające na pobraniu urobku z dna morskiego i wyrefulowaniu go na brzegu morskim, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia – Rozdział XIV

W przypadku oferty wspólnej pełnomocnik Wykonawców składających ofertę wspólną składa jeden wykaz robót budowlanych w imieniu wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. Warunek postawiony przez Zamawiającego zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia będą spełniać go łącznie.

- 12) W przypadku gdy Wykonawca będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach ekonomicznych i finansowych innych podmiotów zobowiązany jest przedstawić pisemne zobowiązanie tych podmiotów według wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do niniejszej SIWZ (art. 26 ust. 2 b ustawy).

W celu oceny czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów żąda dokumentów dotyczących:

- 1) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;
- 2) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia;
- 3) charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem;
- 4) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

13) Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b, odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek niedostępności tych zasobów, chyba że za niedostępność zasobów nie ponosi winy.

(Zobowiązanie musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza).

14) Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż 2 000 000,00 zł.

Polisa lub inny dokument powinien obowiązywać przez cały okres trwania realizacji zamówienia.

3. Ponadto Wykonawcy mają dołączyć do oferty następujące dokumenty:

1) ofertę cenową zgodnie z Rozdziałem I ust. 3 niniejszej SIWZ - Załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ (w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument),

2) pełnomocnictwo, o którym mowa w rozdziale III ust. 1 niniejszej SIWZ (tylko w przypadku składania oferty wspólnej),

3) dowód wniesienia wadium tj.:

a) kopia dokonania przelewu na konto Zamawiającego,

b) kopia dowodu zdeponowania w kasie Zamawiającego dokumentu, oświadczającego wniesienie wadium. Kasa Urzędu jest czynna godz. od 10:00 do godz. 13:00.

(Dokumenty wymienione w pkt 1) i 2) muszą być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza).

1. W przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5 – 8 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5 – 8 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym, że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania.

2. Zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożą oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub którzy nie złożą pełnomocnictw albo którzy złożą wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty zawierające błędy lub którzy złożą wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w niniejszym postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane usługi wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu w którym upłynął termin składania ofert.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w Rozdziale V ust. 2:

- 1) pkt 3), 5), 6), 7) 8) i 9) niniejszej SIWZ - składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że:
 - a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
 - b) nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
 - c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,
 - 2) pkt 7) niniejszej SIWZ – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego, lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt 4-8
2. Dokumenty, o których mowa w ust 1, pkt 1) lit. a) i c) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty, o których mowa w ust 1 pkt 1) lit. b) niniejszego Rozdziału, powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
 3. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1 niniejszego Rozdziału zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju, miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.

Termin wykonania zamówienia

Termin wykonania zamówienia 30.06.2015 r.

Wadium

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie: **100 000** PLN (słownie sto tysięcy złotych).
2. Wadium może być wniesione w następujących formach, według wyboru Wykonawcy:
 - 1) pieniądzu, wpłaconym przelewem na rachunek bankowy Urzędu Morskiego w Szczecinie w Narodowym Banku Polskim O/O Szczecin Nr 06 1010 1599 0028 9913 9120 0000 ;
 - 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
 - 3) gwarancjach bankowych;
 - 4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
 - 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158. z późn. zm.).
3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.

4. Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona akceptowalną formą wadium zostanie wykluczony z postępowania.
5. Kserokopię wniesienia wadium w formie pieniężnej należy dołączyć do oferty. W przypadku złożenia wadium w formie określonej w ust.2 pkt 2-5 do oferty należy załączyć kserokopię pokwitowania świadczącego o zdeponowaniu oryginałów dokumentów w kasie Urzędu.
6. Zamawiający dokona niezwłocznie zwrotu wadium :
 - 1) wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt. 8;
 - 2) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano;
 - 3) na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
7. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszą.
9. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
 - 1) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
 - 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
 - 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Miejsce i termin składania ofert

Ofertę należy złożyć w Urzędzie Morskim w Szczecinie – Zespół ds. Zamówień Publicznych, Plac Batorego 4, pok. nr 110, w terminie do dnia **21/05/2015 r. do godz. 10:30**.
Za termin złożenia oferty uważa się termin jej dotarcia do Zamawiającego.

Termin związania z ofertą – 60 dni kalendarzowych

Miejsce i termin otwarcia ofert - Urząd Morski w Szczecinie, Plac Batorego 4, 70-207 Szczecin, sala nr 116 dnia **21/05/2015 r.** o godz. **11:00**.

Ogłoszenie przekazano do Dziennika Wspólnot Europejskich – Nr 2015-047864 dnia 10.04.2015 r.