
PRZEDMIAR - Etap I

NAZWA INWESTYCJI : Remont holu z główną klatką schodową, świetlika dachowego z zadaszeniem oraz dwóch klatek spiral-
nych budynku Czerwonego Ratusza
ADRES INWESTYCJI : pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin, Nr działki 21/5
INWESTOR : URZĄD MORSKI W SZCZECINIE
ADRES INWESTORA : pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin, Nr działki 21/5
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Jarosław Witek (Elektryczna)
DATA OPRACOWANIA : 20.02.2015

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
20.02.2015

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Urząd Morski			
1	KNNR 5	Oprawy oświetleniowe zawieszane (zwykłe) - oprawy duże okrągłe	kpl.		
d.1	0501-03	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNNR 5	Oprawy oświetleniowe zawieszane (zwykłe) - oprawy małe okrągłe	kpl.		
d.1	0501-03	4	kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
3	KNNR 5	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - belki świetłówkowe	kpl.		
d.1	0502-03	14	kpl.	14.000	
				RAZEM	14.000
4	KNNR 5	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - małe oprawy stylizowane - świe- cące na sufit	kpl.		
d.1	0502-04	96+72	kpl.	168.000	
				RAZEM	168.000
5	KNNR 5	Oprawy oświetleniowe doświetlające schody	kpl.		
d.1	0503-03	14	kpl.	14.000	
				RAZEM	14.000
6	KNNR 5	Oprawy oświetleniowe - belka LED 4,5W	kpl.		
d.1	0502-03	6	kpl.	6.000	
				RAZEM	6.000
7	KNR 4-03	Demontaż opraw oświetleniowych	szt.		
d.1	1134-01	20	szt.	20.000	
				RAZEM	20.000
8	KNR 4-03	Ręczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z gipsu lub gazobetonu o długości przebicia do 30 cm - śr. rury do 25 mm	otw.		
d.1	1005-06	3	otw.	3.000	
				RAZEM	3.000
9	KNR 4-03	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m		
d.1	1001-05	1600	m	1600.000	
				RAZEM	1600.000
10	KNR 4-03	Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm	m		
d.1	1012-02	1600	m	1600.000	
				RAZEM	1600.000
11	KNR-W 5-08	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w goto- wych bruzdach na podłożu innym niż beton	m		
d.1	0210-01	1650	m	1650.000	
				RAZEM	1650.000
12	KNR-W 5-08	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w goto- wych bruzdach na podłożu innym niż beton	m		
d.1	0210-01	50	m	50.000	
				RAZEM	50.000
13	KNR-W 5-08	Montaż skrzynki sterowniczej	szt.		
d.1	0404-06	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
14	KNR-W 5-08	Zasilanie	szt.		
d.1	0404-06	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000