

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Naprawa dachu nad kłatkami schodowymi
ADRES INWESTYCJI : Szczecin pl. Batorego 4
INWESTOR : Urząd Morski w Szczecinie
ADRES INWESTORA : 70-207 Szczecin pl. Batorego 4
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : techn. JACEK RYCHLICKI

DATA OPRACOWANIA : 01 2019r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
01 2019r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1					
1	KNR 4-01 d.1 0519-06	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa 7.70*3.81<nad klatką> 6.38*3.51<dach nad pomieszczeniami> A (suma częściowa) 51.73	m ² m ² m ² m ²	 29.337 22.394 ----- 51.731 51.730	
				RAZEM	103.461
2	KNR 4-01 d.1 0519-07	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa przyjęto dwie warstwy 103.46	m ² m ²	 103.460	
				RAZEM	103.460
3	KNR 4-01 d.1 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 0.40*13.70<styk dach stromego z płaskim> 0.25*(6.00+1.35+4.90+1.70+2.35)<pas nadrynnowy> A (suma częściowa) 9.56	m ² m ² m ² m ²	 5.480 4.075 ----- 9.555 9.560	
				RAZEM	19.115
4	KNR 4-01 d.1 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 6.00+1.35+4.90+1.70+2.35<pas nadrynnowy> 16.30	m m m	 16.300 16.300	
				RAZEM	32.600
5	KNR 4-01 d.1 0508-02	Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki podwójnie dachówka przeznaczona do ponownego zamontowania 0.20*13.70<w celu wykonania obróbek> 0.20*13.70<w celu wykonania obróbek>	m ² m ² m ²	 2.740 2.740	
				RAZEM	5.480
6	KALK. INDY- d.1 WID.	Wywóz papy i złomu kontenerem o poj 3,m3 wyaz z opuszczenie na poziom tere- nu 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
7	KALK. INDY- d.1 WID.	Koszt utylizacji papy 1.92	m ³ m ³	 1.920	
				RAZEM	1.920
8	KNR-W 2-02 d.1 0602-07	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wyk. na zimno z lepi- ku asfaltowego - pierwsza warstwa 51.73 51.73	m ² m ² m ²	 51.730 51.730	
				RAZEM	103.460
9	KNR-W 2-02 d.1 0504-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe papa o grubości 5,2mm 51.73 51.73	m ² m ² m ²	 51.730 51.730	
				RAZEM	103.460
10	KNR-W 2-02 d.1 0504-03	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej papa o grubości 5,2mm 0.40*13.70<styk dach stromego z płaskim> 0.25*(6.00+1.35+4.90+1.70+2.35)<pas nadrynnowy> A (suma częściowa) 9.56	m ² m ² m ² m ²	 5.480 4.075 ----- 9.555 9.560	
				RAZEM	19.115
11	KNR-W 2-02 d.1 0513-05	Pokrycie dachów dachówką z odzysku wsp do R=1,2 2.74+2.74	m ² m ²	 5.480	
				RAZEM	5.480
12	KNR-W 2-02 d.1 0520-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy z tytan cynku 16.30 16.30	m m m	 16.300 16.300	
				RAZEM	32.600
13	KNR-W 2-02 d.1 0515-02	Obróbki przy szer. w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy z cynku 9.56 9.56	m ² m ² m ²	 9.560 9.560	
				RAZEM	19.120
14	KNR 4-01 d.1 0506-02	Wymiana pokryć z dachówki karpiówki podwójnie o pow.do 1 m2 1	miejsc. miejsc.	 1.000	
				RAZEM	1.000