

Załącznik nr 1 do wzoru umowy nr ZT.I.231.147.4.21, PO.II.2630.185.21

Opis przedmiotu zamówienia

Parametry techniczne:

Garaż ocieplany 5x7m dwuspadowy o nw. parametrach technicznych – szt. 1:

- Wymiary konstrukcji 5,00m szerokości x 7,00m głębokości (wymiar z płytą).
- Dach dwuspadowy (3,00m wysokość ścian / 3,50m wysokość w szczycie dachu) wysokość bez płyty.
- Konstrukcja wykonana z kształowników zamkniętych.
- Konstrukcja ocynkowana.
- Stelaż spawany, a następnie skręcany śrubami oraz wkrętami.
- Poszycie stanowi płyta warstwowa z rdzeniem styropianowym.
- Ściany oraz dach poszyte płytą o grubości 75mm.
- Na ścianach płyta w kolorze piaskowym RAL1002. Płyta wewnątrz w kolorze białym.
- Na dachu płyta w kolorze grafitowym RAL7016.
- W garażu zamontowana brama segmentowa w kolorze grafitowym RAL7016 z automatyką.
- Światło bramy szerokość 3m, wysokość 2,6 m.
- Dodatkowo zamontowane drzwi 90cm HORMAN w kolorze grafitowym RAL 7016 z zamkiem z 3 kluczami (po lewej stronie stojąc twarzą do bramy garażu).
- Całość wykończona obróbkami blacharskimi w postaci wiatrownic oraz narożników.
- W garażu zamontowana rynna stalowa 125/90 w kolorze grafitowym RAL7016.
- Z rynnami z odprowadzeniem wody z tyłu garażu w kolorze grafitowym RAL7016.
- Z zamontowaną kratką wentylacyjną
- Bez okna
- Całość przymocowana do wylewki betonowej.

Garaż ocieplany 5x6m dwuspadowy o nw. parametrach technicznych – szt. 1:

- Wymiary konstrukcji 5,00m szerokości x 6,00m głębokości (wymiar z płytą).
- Dach dwuspadowy (2,90m wysokość ścian / 3,40m wysokość w szczycie dachu) wysokość bez płyty.
- Konstrukcja wykonana z kształowników zamkniętych.
- Konstrukcja ocynkowana.
- Stelaż spawany, a następnie skręcany śrubami oraz wkrętami.
- Poszycie stanowi płyta warstwowa z rdzeniem styropianowym.
- Ściany oraz dach poszyte płytą o grubości 75mm.
- Na ścianach płyta w kolorze piaskowym RAL1002. Płyta wewnątrz w kolorze białym.
- Na dachu płyta w kolorze grafitowym RAL7016.
- W garażu zamontowana brama uchylna w kolorze grafitowym RAL7016, z automatyką.
- Światło bramy szerokość 3m, wysokość 2,6 m.
- Dodatkowo zamontowane drzwi 90cm HORMAN w kolorze grafitowym RAL 7016 z zamkiem z 3 kluczami (po prawej stronie stojąc twarzą do bramy garażu).
- Całość wykończona obróbkami blacharskimi w postaci wiatrownic oraz narożników.
- W garażu zamontowana rynna stalowa 125/90 w kolorze grafitowym RAL7016.
- Z rynnami z odprowadzeniem wody z tyłu garażu w kolorze grafitowym RAL7016.
- Z zamontowaną kratką wentylacyjną
- Bez okna
- Całość przymocowana do wylewki betonowej.

Przygotowanie podłoża pod konstrukcje zgodnie z wytycznymi producenta po stronie Zamawiającego.

Miejsce dostawy i montażu: Obwód Ochrony Wybrzeża Niechorze, ul. Nadmorska 4,
72-350 Niechorze.