

### Opis przedmiotu zamówienia:

Dostawa wraz z montażem oraz pierwszym uruchomieniem fabrycznie nowych dwóch jednakowych podnośników samochodowych czterokolumnowych elektrohydraulicznych o udźwigu min. 6t, max. 6,5t.

#### 1. Wymiary podnośników:

- |  |                         |
|--|-------------------------|
| - długość całkowita podnośników (z najazdami)                                | min. 6,7m - max. 6,7m,  |
| - szerokość całkowita podnośników  | min. 3,3m - max. 3,8m,  |
| - długości platform najazdowych  | min. 5,2m - max. 6,0m,  |
| - szerokość podnośników pomiędzy kolumnami                                   | min. 3,0m - max. 3,4m,  |
| - długość podnośników pomiędzy kolumnami                                     | min. 5,0m - max. 5,7m,  |
| - szerokość platform najazdowych   | min. 0,5m - max. 0,65m, |
| - wysokość podnoszenia<br>(liczona od podłoża do górnej płaszczyzny najazdu) | min. 1,85m.             |

#### 2. Wyposażenie podnośników:

- platformy najazdowe z regulowaną szerokością rozstawu,
- dźwignik osi zamontowany i pracujący na rolkach pomiędzy platformami najazdowymi (jeżeli w wyposażeniu podnośników taki jest możliwy i występuje),
- automatyczna blokada/zabezpieczenie mechaniczne podnośników sterowane pneumatycznie,
- możliwość przyłączenia podnośników do sieci energetycznej z podłoża i z sufitu,
- podnośniki muszą posiadać Deklarację zgodności z obowiązującymi przepisami i normami oraz oznaczenie CE.

#### 3. Informacja Zamawiającego o warunkach technicznych oraz sposobie wykonania montażu podnośników.

- posadzka przemysłowa zatarta na gładko, wykonana z betonu C30/37 ze zbrojeniem rozproszonym, grubość posadzki 200mm.
- zamawiający, ze względu na warunki techniczne posadzki w obiekcie wymaga montażu podnośników samochodowych na dodatkowych stalowych płytach fundamentowych chyba, że oferowane podnośniki nie będą wymagały dodatkowych płyt fundamentowych. Uwarunkowane jest to istniejącą dylatacją w posadzce, która została przedstawiona graficznie wraz z wymiarami na rysunku nr 1.

#### 4. W zakres oferty wchodzi:

- Dostawa kompletnych dwóch jednakowych podnośników samochodowych.
- Wykonanie dokumentacji techniczno-rejestracyjnej na montaż podnośników samochodowych z uwzględnieniem warunków technicznych w obiekcie gdzie mają być zamontowane podnośniki i przekazanie jej Zamawiającemu w celu zatwierdzenia przez określoną jednostkę Dozoru Technicznego.
- Po zatwierdzeniu dokumentacji techniczno-rejestracyjnej na montaż podnośników samochodowych przez określoną jednostkę Dozoru Technicznego, dokonanie montażu podnośników zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją techniczno-rejestracyjną w: Baza Oznakowania Nawigacyjnego w Szczecinie, ul. Światowida 16 C, 71-727 Szczecin, Wydział Zaopatrzenia i Transportu, Warsztat Samochodowy Oddziału Transportu Samochodowego.

- Wymagana gwarancja min. 12 m-cy, w tym wykonanie serwisu/serwisów gwarancyjnych zgodnie z zaleceniami producenta przed upływem okresu gwarancji bez dodatkowych kosztów w miejscu eksploatacji.

Rysunek nr 1

